



Výrobce:

PROFISTAV Litomyšl, a.s., č.p. 226, 569 53 Cerekvice nad Loučnou
IČO: 277 42 741, tel.: +420 461 612 050, e-mail: profistav@profistav.cz

Identifikační kód výrobku: **Benátky, frakce 0/125**

Referenční číslo Prohlášení o vlastnostech: **002/BE/CPR/2023**

Zamýšlené/zamýšlená použití výrobku:

- **Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace**

Identifikační číslo oznámeného subjektu: 1392

Deklarované vlastnosti uvedené v Prohlášení o vlastnostech:

Základní charakteristiky	Vlastnosti	Harmonizovaná technická specifikace
Tvar zrn, frakce a objemová hmotnost		EN 13242:2002+A1:2007
- Frakce kameniva	0/125	
- Zrnitost	G_{A85}	
- Tolerance pro typickou zrnitost směsi	NPD	
- Tvar zrn hrubého kameniva – tvarový index	S_{I55}	
- Objemová hmotnost	2,590 Mg/m ³	
Čistota		
- Obsah jemných částic	f_9	
- Kvalita jemných částic – Ekvivalent písku	SE_{435}	
Odolnost proti drcení		
- Součinitel Los Angeles	LA_{50}	
Nasákavost		
- Nasákavost	$WA_{24} 5$ DEKLAROVANÁ	
Složky		
- Sírany rozpustné v kyselině	$AS_{0,2}$	
- Celková síra	S_1	
Nebezpečné látky		
- Uvolňování těžkých kovů	NPD	
- Uvolňování polycyklických aromatických uhlovodíků	NPD	
- Uvolňování jiných nebezpečných látek	NPD	
Odolnost vůči povětrnosti – jen u čedičů		
- Ztráta hmotnosti po vaření	NPD	
- Zvýšení součinitele LA po vaření	NPD	
Trvanlivost vůči zmrazování a rozmrazování		
- Odolnost proti zmrazování a rozmrazování	F_2	