



Výrobce:

**PROFISTAV Litomyšl, a.s., č.p. 226, 569 53 Cerekvice nad Loučnou**  
IČO: 277 42 741, tel.: +420 461 612 050, e-mail: profistav@profistav.cz

Identifikační kód výrobku: **Benátky, frakce 0/32**

Referenční číslo Prohlášení o vlastnostech: **004/BE/CPR/2023**

Zamýšlené/zamýšlená použití výrobku:

- **Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace**

Identifikační číslo oznámeného subjektu: 1392

Deklarované vlastnosti uvedené v Prohlášení o vlastnostech:

Základní charakteristiky	Vlastnosti	Harmonizovaná technická specifikace
<b>Tvar zrn, frakce a objemová hmotnost</b>		<b>EN 13242:2002+A1:2007</b>
- Frakce kameniva	<b>0/32</b>	
- Zrnitost	<b>G<sub>A85</sub></b>	
- Tolerance pro typickou zrnitost směsi	<b>NPD</b>	
- Tvar zrn hrubého kameniva – tvarový index	<b>S<sub>155</sub></b>	
- Objemová hmotnost	<b>2,598 Mg/m<sup>3</sup></b>	
<b>Čistota</b>		
- Obsah jemných částic	<b>f<sub>12</sub></b>	
- Kvalita jemných částic – Ekvivalent písku	<b>SE<sub>435</sub></b>	
<b>Odolnost proti drcení</b>		
- Součinitel Los Angeles	<b>LA<sub>50</sub></b>	
<b>Nasákavost</b>		
- Nasákavost	<b>WA<sub>24</sub> 6 DEKLAROVANÁ</b>	
<b>Složky</b>		
- Sírany rozpustné v kyselině	<b>AS<sub>0,2</sub></b>	
- Celková síra	<b>S<sub>1</sub></b>	
<b>Nebezpečné látky</b>		
- Uvolňování těžkých kovů	<b>NPD</b>	
- Uvolňování polycyklických aromatických uhlovodíků	<b>NPD</b>	
- Uvolňování jiných nebezpečných látek	<b>NPD</b>	
<b>Odolnost vůči povětrnosti – jen u čedičů</b>		
- Ztráta hmotnosti po vaření	<b>NPD</b>	
- Zvýšení součinitele LA po vaření	<b>NPD</b>	
<b>Trvanlivost vůči zmrazování a rozmrazování</b>		
- Odolnost proti zmrazování a rozmrazování	<b>F<sub>2</sub></b>	

**PROFISTAV**  
Litomyšl, a.s.  
Cerekvice nad Loučnou 226, PSČ 569 53  
IČO: 27742741, DIČ: CZ27742741 (22)