



1392

23

Výrobce: PROFISTAV Litomyšl, a.s., č.p. 226, 569 53 Cerekvice nad Loučnou  
IČO: 277 42 741, tel.: +420 461 612 050, e-mail: profistav@profistav.cz

Identifikační kód výrobku: **Benátky, frakce 0/63**

Referenční číslo Prohlášení o vlastnostech: **001/BE/CPR/2023**

Zamýšlené/zamýšlená použití výrobku:

- Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace**

Identifikační číslo oznameného subjektu: 1392

Deklarované vlastnosti uvedené v Prohlášení o vlastnostech:

Základní charakteristiky	Vlastnosti	Harmonizovaná technická specifikace
<b>Tvar zrn, frakce a objemová hmotnost</b>		
- Frakce kameniva	<b>0/63</b>	
- Zrnitost	G <sub>A</sub> 85	
- Tolerance pro typickou zrnitost směsi	NPD	
- Tvar zrn hrubého kameniva – tvarový index	S <sub>I</sub> <sub>55</sub>	
- Objemová hmotnost	2,598 Mg/m <sup>3</sup>	
<b>Čistota</b>		
- Obsah jemných částic	f <sub>9</sub>	
- Kvalita jemných částic – Ekvivalent písku	SE <sub>435</sub>	
<b>Odolnost proti drcení</b>		
- Součinitel Los Angeles	L <sub>A</sub> <sub>50</sub>	
<b>Nasákovost</b>		
- Nasákovost	W <sub>A</sub> <sub>24</sub> 5 DEKLAROVANÁ	EN 13242:2002+A1:2007
<b>Složky</b>		
- Sírany rozpustné v kyselině	AS <sub>0,2</sub>	
- Celková síra	S <sub>1</sub>	
<b>Nebezpečné látky</b>		
- Uvolňování těžkých kovů	NPD	
- Uvolňování polycylických aromatických uhlovodíků	NPD	
- Uvolňování jiných nebezpečných látek	NPD	
<b>Odolnost vůči povětrnosti – jen u čedičů</b>		
- Ztráta hmotnosti po vaření	NPD	
- Zvýšení součinitele L <sub>A</sub> po vaření	NPD	
<b>Trvanlivost vůči zmrazování a rozmrazování</b>		
- Odolnost proti zmrazování a rozmrazování	F <sub>2</sub>	