



Výrobce:

**PROFISTAV Litomyšl, a.s., č.p. 226, 569 53 Cerekvice nad Loučnou**  
IČO: 277 42 741, tel.: +420 461 612 050, e-mail: profistav@profistav.cz

Identifikační kód výrobku: **Benátky, frakce 32/63**

Referenční číslo Prohlášení o vlastnostech: **003/BE/CPR/2023**

Zamýšlené/zamýšlená použití výrobku:

- **Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace**

Identifikační číslo oznámeného subjektu: 1392

Deklarované vlastnosti uvedené v Prohlášení o vlastnostech:

Základní charakteristiky	Vlastnosti	Harmonizovaná technická specifikace
<b>Tvar zrn, frakce a objemová hmotnost</b>		<b>EN 13242:2002+A1:2007</b>
- Frakce kameniva	<b>32/63</b>	
- Zrnitost	$G_{C85/15}$	
- Tolerance pro zrnitost HK s $D/d \geq 2$	$GT_{C25/15}$	
- Propad na středním síti HK s $D/d \geq 2$	43 % hm.	
- Tvar zrn hrubého kameniva – tvarový index	$SI_{40}$	
- Procentní podíl drcených a lámavých zrn v HK	$C_{90/3}$	
- Objemová hmotnost	2,362 Mg/m <sup>3</sup>	
<b>Čistota</b>		
- Obsah jemných částic	$f_{1,5}$	
<b>Odolnost proti drcení</b>		
- Součinitel Los Angeles	$LA_{50}$	
<b>Nasákavost</b>		
- Nasákavost	$WA_{24} 5$ DEKLAROVANÁ	
<b>Složky</b>		
- Sířany rozpustné v kyselině	$AS_{0,2}$	
- Celková síra	$S_1$	
<b>Nebezpečné látky</b>		
- Uvolňování těžkých kovů	NPD	
- Uvolňování polycyklických aromatických uhlovodíků	NPD	
- Uvolňování jiných nebezpečných látek	NPD	
<b>Odolnost vůči povětrnosti – jen u čedičů</b>		
- Ztráta hmotnosti po vaření	NPD	
- Zvýšení součinitele $LA$ po vaření	NPD	
<b>Trvanlivost vůči zmrazování a rozmrazování</b>		
- Odolnost proti zmrazování a rozmrazování	$F_2$	
- Zkouška síranem hořečnatým	NPD	

**PROFISTAV**  
Litomyšl a.s.  
Cerekvice nad Loučnou 226, PSČ 569 53  
IČO: 27742741, DIČ: CZ27742741 (22)